

Industrie-Kartonagen Leidel-Ruckenbrod GmbH

Sperrholzfaltkisten



*Industrie-Kartonagen
Leidel-Ruckenbrod GmbH*

*Robert-Bosch-Str. 2
72160 Horb*

Telefon (0 74 51) 28 66

Telefax (0 74 51) 15 29

www.leidel-ruckenbrod.de

info@leidel-ruckenbrod.de



Zertifiziert nach ISO 9001



Sperrholzfaltkisten - Vorteile, die zählen

Emiliana Imballaggi Sperrholz - Faltkisten werden aus 5-schichtig verleimten Birken-sperrholz gefertigt, mit den lieferbaren Wandstärken von 6 mm oder 9,5 mm. Längs- und Stirnseiten sind mit verzinktem Stahlblech vernietet und erfüllen in Verbindung mit der hohen mechanischen Festigkeit des Sperrholzes die Anforderungen extremer Belastungsansprüche, bezüglich Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Birken-sperrholz gewährleistet zudem eine hohe Witterungsbeständigkeit und eignet sich besonders gut für eine klare und mehrfarbige Bedruckung.



70% Einsparpotenzial


● Lagervolumen

Einsparung des Lagerplatzbedarfs durch die flachliegende Anlieferung und Lagerung.

60% Einsparpotenzial

● Transportgewicht

Gewichteinsparung gegenüber einer Vollholzkiste und somit erhebliche Transportkosteneinsparung.



30% Einsparpotenzial

● Transportvolumen

Verringerung des Transportvolumens durch geringere Abmessungen bei gleichem Nutzvolumen.



30% Einsparpotenzial

● Verpackungskosten

Einsparung der Verpackungskosten durch die einfache und schnelle Montage der Sperrholzkiste und der Möglichkeit der ebenerdigen Beladung.



Sperrholzfaltkisten - Verfügbare Modelle

Standard-Sperrholzfaltkiste

Die Standard-Sperrholz-Faltkiste ist lieferbar in den Wandstärken 6 mm und 9,5 mm.

Bodenausführungen:

- A Boden aus Birken-sperrholz mit aufgesetztem Leistenkranz.
 - B Vollholzboden in gewünschter Brettstärke.
 - C Boden aus einer glatten Sperrholzplatte.
 - D 4-Weg-Palette aus Sperr- und Vollholz mit geschlossener Deckfläche.
- Anzahl und Ausführung der Bodenkufen je nach Anforderung. Sonderausführungen auf Anfrage.



Sperrholzfaltkiste für hohe Stapelbelastungen

Diese Faltkiste eignet sich für hohe Stapelbelastungen durch Verstärkungen an den Längsseiten und am Deckel.



UN-geprüfte Sperrholzfaltkiste

UN-geprüfte Sperrholzfaltkiste, zugelassen für den Transport gefährlicher Güter der Klassen I-III nach den internationalen Zulassungsbedingungen für See- und Luftfracht, sowie für Straßen- und Schienentransporte. Zugelassen in verschiedenen Abmessungen, mit zulässigem Bruttogewichten von 20 - 120 kg.



Sperrholzfaltkiste mit Metallfederverschlüssen

Besonders geeignet als Mehrwegverpackung, bei gleichzeitig schneller und einfacher Montage.

